

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАЯЛЬНЫЕ ПАСТЫ
ПРИПОИ
ФЛЮСЫ
СШИВАНИЕ НАРАЩИВАНИЕ SMD ЛЕНТ
ОЧИСТКА ТРАФАРЕТОВ
ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ И ПОКРЫТИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ SMT КЛЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ

УСТАНОВЩИКИ SMD КОМПОНЕНТОВ
ПРИНТЕРЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПАЯЛЬНОЙ
ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННОГО ОПЛАВЛЕНИЯ
ПЕЧИ ПАЙКИ ВОЛНОЙ
СИСТЕМЫ СЕЛЕКТИВНОЙ ПАЙКИ
УСТАНОВКИ ПАЙКИ DIP КОМПОНЕНТОВ
ШКАФЫ СУХОГО ХРАНЕНИЯ
СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ УЗЛОВ И
КОМПОНЕНТОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РЕМОНТНЫЕ ЦЕНТРЫ BGA
ОТМЫВКА ПЛАТ И ТРАФАРЕТОВ
РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ПЛАТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ASSEMBLEON
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ YAMANA
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ JUKI
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ SAMSUNG
РАМКИ ДЛЯ ТРАФАРЕТОВ LPKF ZELFLEX

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ПОСТАВКИ

НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС: 142001, Московская область,
г. Домодедово, Каширское шоссе, 17А

E-MAIL: info@toptradeco.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 150-30-35

www.toptradeco.ru

Шкафы и тумбы сухого хранения SMD
для узлов и компонентов

ООО «Топтрейджко»
ИНН 7724378463 / КПП 772401001
ОГРН 1167746780849
ОКПО 04064876
ОКПД 0315001
РС 40702810063280000288
БИК 044525430
КС 30101810045250000430
в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Шкафы и тумбы сухого хранения SMP для узлов и компонентов

Описание:

Влажность является одной из основных причин отклонения свойств изделий от заданных заводом-изготовителем, в результате этих отклонений возникает брак на производстве. Одной из мер по контролю влажности, чтобы повысить эффективность производства и сэкономить затраты, является использование в работе шкафов и тумб сухого хранения узлов и компонентов. Например шкаф сухого хранения оберегает от растрескивания и предотвращает неэффективную пайку, путем осушения поверхности ваших компонентов.

Характеристики:

- Светодиодный дисплей, датчик влажности Honeywell с погрешностью $\pm 3\%$ относительной влажности.
- Качественная холоднокатаная сталь толщиной 1 мм и 1,2 мм
- Каждая полка может выдерживать нагрузку более 40 кг.
- 3,2 мм закаленное стекло (только для шкафов).
- Высококачественный герметичный замок
- Технология нанесения покрытий ROHS с порошковым покрытием Dupont
- Мощность переменного тока 85 В ~ 265 В 50/60 Гц, совместимая для применения во всем мире.
- Интеллектуальная система управления и возможность настройки целевой влажности.
- Соответствует IPC / JEDEC J-STD-033B и сертифицирован CE.

Варианты дополнительных опций (стоимость предоставляется по запросу):

- 1) USB-порт для организации системы регистрации данных посредством USB-соединения с компьютером для чтения и печати данных;
- 2) кодовый замок;
- 3) система подогрева и поддержания температуры до 40 °, для низкотемпературной пайки;
- 4) высокопроизводительная система циркуляции воздуха, до 300 л/м;
- 5) независимые сегрегированные отсеки.
- 6) шкаф из нержавеющей стали.

Сокращения и обозначения:

Наименование товара	Обозначение	Контролируемый диапазон влажности	Управление	Антистатическое исполнение
Шкаф сухого хранения, среднего уровня влажности	A	20~60%RH	Ручное управление	нет
	EA			да
Шкаф сухого хранения, низкого уровня влажности	B	10~20%RH		нет
	EB			да
Шкаф сухого хранения, с ультранизким уровнем влажности	C	1~10%RH	Автоматическое управление	нет
	EC			да
	U	1~5%RH		нет
	EU			да

Гарантия на оборудование и сервисные работы 12 месяцев
Общая стоимость комплекта указана включая НДС (18%) и доставку на склад г. Москва, в долларах США
Срок поставки - от 45 рабочих дней, с момента получения предоплаты

НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС: 142001, Московская область,
г. Домодедово, Каширское шоссе, 17А
E-MAIL: info@toptradeco.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 150-30-35
www.toptradeco.ru

ООО «Топтрейдж»
ИНН 7724378463 / КПП 772401001
ОГРН 1167746780849
ОКПО 04064876
ОКПД 0315001
РС 40702810063280000288
БИК 044525430
КС 30101810045250000430
в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Шкафы сухого хранения SMP для узлов и компонентов (спецификация часть 1)

Модель	Внутренний объем	Габариты (ШхГхВ)		Количество полок	Мощность, min - max	
		Внешние	Внутренние			
SMP 089A SMP 089B SMP 089C SMP 089U SMP 089EA SMP 089EB SMP 089EC SMP 089EU		около 99 л	448x400x688	446x372x598	1	13-91 Вт 18-126 Вт 18-126 Вт 18-126 Вт 13-91 Вт 18-126 Вт 18-126 Вт 18-126 Вт
SMP 061A SMP 061B SMP 061C SMP 061U SMP 061EA SMP 061EB SMP 061EC SMP 061EU		около 160 л	448x450x1010	446x422x848	3	18-126 Вт 18-126 Вт 20-140 Вт 20-140 Вт 18-126 Вт 18-126 Вт 20-140 Вт 20-140 Вт
SMP 042A SMP 042B SMP 042C SMP 042U SMP 042EA SMP 042EB SMP 042EC SMP 042EU		около 240 л	598x400x1310	596x372x1148	2	18-126 Вт 18-126 Вт 20-140 Вт 20-140 Вт 18-126 Вт 18-126 Вт 20-140 Вт 20-140 Вт
SMP 023A SMP 023B SMP 023C SMP 023U SMP 023EA SMP 023EB SMP 023EC SMP 023EU		около 320 л	900x450x1010	898x422x848	3	20-140 Вт 20-140 Вт 40-280 Вт 40-280 Вт 20-140 Вт 20-140 Вт 40-280 Вт 40-280 Вт
SMP 534A SMP 534B SMP 534C SMP 534U SMP 534EA SMP 534EB SMP 534EC SMP 534EU		около 435 л	900x600x1010	898x572x848	3	20-140 Вт 20-140 Вт 40-280 Вт 40-280 Вт 20-140 Вт 20-140 Вт 40-280 Вт 40-280 Вт

НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС: 142001, Московская область,
г. Домодедово, Каширское шоссе, 17А
E-MAIL: info@toptradeco.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 150-30-35
www.toptradeco.ru

ООО «Топтрейджко»
ИНН 7724378463 / КПП 772401001
ОГРН 1167746780849
ОКПО 04064876
ОКПД 0315001
РС 40702810063280000288
БИК 044525430
КС 30101810045250000430
в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Шкафы сухого хранения SMP для узлов и компонентов (спецификация часть 2)

Модель	Внутренний объем	Габариты (ШхГхВ)		Количество полок	Мощность, min - max
		Внешние	Внутренние		
 <p>SMP 045A SMP 045B SMP 045C SMP 045U SMP 045EA SMP 045EB SMP 045EC SMP 045EU</p>	около 540 л	598x710x1465	596x682x1298	2	20-140 Вт
					40-280 Вт
					60-420 Вт
					60-420 Вт
					20-140 Вт
					40-280 Вт
					60-420 Вт
					60-420 Вт
 <p>SMP 817A SMP 817B SMP 817C SMP 817U SMP 817EA SMP 817EB SMP 817EC SMP 817EU</p>	около 718 л	598x710x1910	596x682x1723	3	20-140 Вт
					40-280 Вт
					60-420 Вт
					60-420 Вт
					20-140 Вт
					40-280 Вт
					60-420 Вт
					60-420 Вт
 <p>SMP 078A SMP 078B SMP 078C SMP 078U SMP 078EA SMP 078EB SMP 078EC SMP 078EU</p>	около 870 л	900x600x1890	898x572x1698	4	40-280 Вт
					40-280 Вт
					80-560 Вт
					80-560 Вт
					40-280 Вт
					40-280 Вт
					80-560 Вт
					80-560 Вт
 <p>SMP 6341A SMP 6341B SMP 6341C SMP 6341U SMP 6341EA SMP 6341EB SMP 6341EC SMP 6341EU</p>	около 1435 л	1200x710x 1910	1198x682x 1723	3	40-280 Вт
					80-560 Вт
					120-840 Вт
					120-840 Вт
					40-280 Вт
					80-560 Вт
					120-840 Вт
					120-840 Вт

НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС: 142001, Московская область,
г. Домодедово, Каширское шоссе, 17А
E-MAIL: info@toptradeco.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 150-30-35

www.toptradeco.ru

ООО «Топтрейджко»
ИНН 7724378463 / КПП 772401001
ОГРН 1167746780849
ОКПО 04064876
ОКПД 0315001
РС 40702810063280000288
БИК 044525430
КС 30101810045250000430
в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Тумбы сухого хранения SMP для узлов и компонентов

Модель	Внутренний объем	Габариты (ШхГхВ)	Контролируемый диапазон влажности	Мощность, min - max
SMP 811A	около 118 л	448x550x658	20% - 60%	18-126 Вт
SMP 811B			10% - 20%	18-126 Вт
SMP 811C			1% - 10%	20-140 Вт
SMP 811EA			20% - 60%	18-126 Вт
SMP 811EB			10% - 20%	18-126 Вт
SMP 811EC			1% - 10%	20-140 Вт
SMP 871A	около 178 л	448x550x932	20% - 60%	18-126 Вт
SMP 871B			10% - 20%	18-126 Вт
SMP 871C			1% - 10%	20-140 Вт
SMP 871EA			20% - 60%	18-126 Вт
SMP 871EB			10% - 20%	18-126 Вт
SMP 871EC			1% - 10%	20-140 Вт
SMP 832A	около 238л	448x550x1206	20% - 60%	18-126 Вт
SMP 832B			10% - 20%	18-126 Вт
SMP 832C			1% - 10%	20-140 Вт
SMP 832EA			20% - 60%	18-126 Вт
SMP 832EB			10% - 20%	18-126 Вт
SMP 832EC			1% - 10%	20-140 Вт

НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС: 142001, Московская область,
г. Домодедово, Каширское шоссе, 17А
E-MAIL: info@toptradeco.ru

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 150-30-35

www.toptradeco.ru

ООО «Топтрейджко»
ИНН 7724378463 / КПП 772401001
ОГРН 1167746780849
ОКПО 04064876
ОКПД 0315001
РС 40702810063280000288
БИК 044525430
КС 30101810045250000430
в АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"